

Painepesurikela 250 bar - 20m - 3/8 " (10 mm sisähalk.)



Painepesuri letkukela 20 metriä. Letkukela painepesurille laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. **Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta** ja se soveltuu myös **kuumapesurikäyttöön**. Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Painepesuri letkukela on saatavilla kääntyvällä seinätelineellä, joka on lisävaruste. Huom! Letkukelat varustetaan aina **3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m)**. Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

Huom! Letkua on ohjattava kelan vierestä niin että letku kelautuu tasaisesti rullalle, eikä keskellä synny pattia!

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.



Liutinaineletkukela
on varustettu
liutinaineletkulla.
Tätä kelaa voi
käyttää yhdessä
painepesurikelan
kanssa
täydentämään
kokonaisuutta.

-> Tutustu liutinainekeloihin

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

- Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.
- Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.
- Kränzle -Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.
- Comet
- Clen - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

-> Ruostumaton painepesurikela

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->

| | |
|-------------------|----------|
| Tuotenumero | 4430.302 |
| Letkun pituus | 20 m |
| Letkun sisähalk. | 10 mm |
| Letkun ulkohalk. | 18 mm |
| Letkun materiaali | Kumi |
| Kierrelaitos | R 3/8" |

Syöttöletkun kierre

R 3/8"

Maks. työpaine

250 bar

Mitoitus

Mittakuva

Ohjeet

Käyttöohje

Toimitusaika

n. 3 päivää tilauksesta

JMA

20