

Painepesurikela 250 bar - 25 metriä - 3/8" (10 mm sisähalk.)



Painepesuri letkukela 25 metriä. painepesuriletkukela laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. **Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta** ja se soveltuu myös **kuumapesurikäyttöön**. Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Letkukelaan on saatavilla lisävarusteena kääntyvä seinäteline. Huom! **Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m)**. Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

Huom! Letkua on ohjattava kelan vierestä niin että letku kelautuu tasaisesti rullalle, eikä keskellä synny pattia!

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

-> Tutustu liuotinaineletkukeloihin

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.

Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.

Kränzle – Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.

Comet

Clen- Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

-> Ruostumaton painepesurikela

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->



Painepesurin
letkukela 25 m

kärcher
yhteensopivin
letkuliitoksin.

Toinen pää menee
kahvan sisään ja
toinen pesuriin.

HUOM! Tuotteet
ovat optioita

joista, tulee
lisähinta.

Tutustu esim.
Kärcher
liitinpakettiin.

Tuotenumero	4530.301
Letkun pituus	25 m
Letkun sisähalk.	10 mm

Letkun ulkohalk.	18 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierreliitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje
Toimitusaika	n. 3 päivää tilauksesta
JMA	20