

Painepesurikela 250 bar - 25 metriä - 3/8" (10 mm sisähalk.)



Painepesuri letkukela 25 metriä. painepesuriletkukela laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta ja se soveltuu myös kuumapesurikäyttöön. Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Letkukelaan on saatavilla lisävarusteena kääntyvä seinäteline. Huom! Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m). Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

-> Tutustu liuotinaineletkukeloihin

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.

Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.

Kränzle - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.

Comet

Clen- Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->



Painepesurin
letkukela 25 m

kärcher
yhteensopivin
letkuliitoksin.

Toinen pää menee
kahvan sisään ja
toinen pesuriin.

HUOM! Tuotteet
ovat optioita

joista, tulee
lisähinta.

Tutustu esim.
Kärcher
liitinpakettiin.

Tuotenumero	4530.301
Letkun pituus	25 m
Letkun sisähalk.	10 mm
Letkun ulkohalk.	18 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierreliitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje

Toimitusaika

JMA

n. 3 päivää tilauksesta

20