

Painepesurikela 40 metriä - 250 bar - 3/8 mm" (10 mm sisähalk.)



Painepesuri letkukela 40 metriä. Painepesuletkukela laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. **Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta ja se soveltuu myös kuumapesurikäyttöön.** Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Letkukelaan on saatavilla lisävarusteena kääntyvä seinäteline. Huom! Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m). Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

Huom! 40-metrin kelalla on letkua ohjattava kelan vierestä niin että letku kelautuu tasaisesti rullalle, eikä keskellä synny pattia!

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

-> Tutustu liuotinaineletkukeloihin.

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher-Liitinpakettiin.

Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk-liitinpakettiin.

Kränzle -Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle-liitinpakettiin.

Comet

Clen - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

-> Ruostumaton painepesurikela

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->

Tuotenumero	4540.301
Letkun pituus	40 m
Letkun sisähalk.	10 mm
Letkun ulkohalk.	18 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierrelitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje
Toimitusaika	n. 3 päivää tilauksesta
JMA	20