

Painepesurikela 50 metriä - 250 bar - 3/8 mm" (10 mm sisähalk.)



Painepesuri letkukela, letkun pituus 50 metriä. Painepesuletkukela laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. **Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta ja se soveltuu myös kuumapesurikäyttöön.** Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Letkukelaan on saatavilla lisävarusteena kääntyvä seinäteline. **Huom! Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m).** Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

Huom! 50-metrin kelalla on letkua ohjattava kelan vierestä niin että letku kelautuu tasaisesti rullalle, eikä keskellä synny pattia!

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

-> Tutustu liuotinaineletkukeloihin.

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher-liitinpakettiin.

Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk-liitinpakettiin.

Kränzle – Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränze-liitinpakettiin.

Comet

Clen – Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Tuotenumero | 4540.302 |
| Letkun pituus | 50 m |
| Letkun sisähalk. | 10 mm |
| Letkun ulkohalk. | 18 mm |
| Letkun materiaali | Kumi |
| Kierrelitos | R 3/8" |
| Syöttöletkun kierre | R 3/8" |
| Maks. työpaine | 250 bar |
| Mitoitus | Mittakuva |
| Ohjeet | Käyttöohje |
| Toimitusaika | n. 3 päivää tilauksesta |
| JMA | 20 |