

Painepesuri letkukela kuumalle vedelle (+135 C) 250 bar - 25 m - 5/16 " (8 mm sisähalk.)



Kuumapesuri letkukela 25 metriä. Letkukela painepesurille laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. **Painepesuriletkun lämmönkesto on 135 astetta** ja se soveltuu myös **kuumapesurikäyttöön**. Letkukelan rumpu on maalattua terästä. Painepesuri letkukela on saatavilla kääntyvällä seinätelineellä, joka on lisävaruste. Huom! Letkukelat varustetaan aina **3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m)**. Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

Teräsvahvistetun letkun taivutussäde on äärimmäisen pieni! Letku on todella notkeaa!!

Huom! Letkua on ohjattava kelan vierestä niin että letku kelautuu tasaisesti rullalle, eikä keskellä synny pattia!

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.



Letku taivutettuna

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

- Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.
- Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.
- Kränzle - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.
- Comet
- Clen - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

Tuotenumero	4430.302/8
Letkun pituus	25 m
Letkun sisähalk.	8 mm
Letkun ulkohalk.	13,5 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierrelaitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje
Toimitusaika	n. 3 päivää tilauksesta
JMA	20