

Ruostumaton Painepesurikela 250 bar - 20m - 3/8 " (10 mm sisähalk.)

Ruostumaton letkukela painepesurille 20 metriä. Rummun materiaali ja jousi on Aisi 304 ja liittimet Aisi 316 haponkestävä. Tämä letkukela soveltuu syövyttäviin kohteisiin. Kela on varustettu laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta ja se soveltuu myös kuumapesurikäyttöön. Letkukela on saatavilla kääntyvällä seinätelineellä, joka on lisävaruste. Huom! Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m). Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.



Liutinaineletkukela
on varustettu

liuotinaineletkulla.
Tätä kelaa voi
käyttää yhdessä
painepesurikelan
kanssa
täydentämään
kokonaisuutta.
Saatavilla Aisi 304
myös.

-> Tutustu liuotinainekeloihin

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

- Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.
- Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.
- Kränzle -Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.
- Comet
- Clen - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->

Tuotenumero	4433.302
Letkun pituus	20 m
Letkun sisähalk.	10 mm
Letkun ulkohalk.	18 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierrelitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje
Toimitusaika	n. 3-5 päivää tilauksesta
JMA	20