

# **Ruostumaton Painepesurikela 250 bar - 25 metriä - 3/8 " (10 mm sisähalk.)**

Ruostumaton letkukela painepesurille 25 metriä. Rummun materiaali ja jousi on Aisi 304 ja liittimet haponkestävä Aisi 316. Tämä letkukela soveltuu syövyttäviin kohteisiin. Kela on varustettu laadukkaalla 250 bar kumiletkulla. Painepesuriletkun lämmönkesto on 130 astetta ja se soveltuu myös kuumapesurikäyttöön. Letkukela on saatavilla kääntyvällä seinätelineellä, joka on lisävaruste. Huom! Letkukelat varustetaan aina 3 m syöttöletkulla, jotta se ulottuu paremmin seinältä pesuriin (yleensä muilla valmistajilla tämä n,1 m). Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen.

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

Varustamme painepesurikelat myös mm. seuraavin liittimin:

- Kärcher - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kärcher liitinpakettiin.
- Nilfisk-Alto - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Nilfisk liitinpakettiin.
- Kränzle -Tutustu letkukelaan soveltuvaan Kränzle liitinpakettiin.
- Comet
- Clen - Tutustu letkukelaan soveltuvaan Clen liitinpakettiin.

Tutustu myös Nilfisk Alto painepesureihin ->

Tuotenumero	4532.302
Letkun pituus	25 m
Letkun sisähalk.	10 mm
Letkun ulkohalk.	18 mm
Letkun materiaali	Kumi
Kierreliitos	R 3/8"
Syöttöletkun kierre	R 3/8"
Maks. työpaine	250 bar
Mitoitus	Mittakuva
Ohjeet	Käyttöohje
Toimitusaika	n. 3-5 päivää tilauksesta
JMA	20